MAKE THE NEXT MOVE+ AE6



SPECS

AE6+

	AE6/AE6+	AE6 L1TE
Radio de giro mínimo	2 m	
Velocidad máxima por construcción	80 km/h	44 km/h
Tamaño		
Longitud	1780 mm	
Anchura	730 mm	
Altura	1090 mm	
Distancia entre ejes	1260 mm	
Altura del asiento	735 mm	
Distancia al suelo	130 mm	
Peso en vacío	96 kg	
Motor		
Tipo	Motor síncrono lateral de imanes permanentes	
Tensión nominal	69V	
Potencia nominal /potencia máxima	2,5kW/5,5kW	2,5kW/3,93kW
RPM nominales	6000 rpm	
Par nominal	4 N•m	
Corriente de fase nominal/ corriente de fase máxima	50A/160A	
Relación de transmisión	10,83	
Capacidad de lubricante	API GL-4 75W-90 65mL	

Cargador (modo 1)		
Tensión de entrada:	160 Vac~260Vac	
Frecuencia eléctrica	45 Hz ~ 65 Hz	
Corriente de carga	10A(750W)	
Cargador (modo 2)		
Tensión de entrada:	90 Vac~264Vac	
Frecuencia eléctrica	47 Hz ~ 63 Hz	
Corriente de carga	7A(520W)	
Batería (una)		
Tipo	Batería de litio ternaria	
Capacidad nominal	27 Ah	
Tensión nominal:	69V	
Transmisión		
Tipo de transmisión	Marcha	
Sistema de transmisión	Variador de velocidad	
Chasis		
Tamaño de los neumáticos	Delantero	90/90-12
	Trasero	110/70-11
Tamaño de llanta	Delantera	2.50MT×12
	Trasera	3.00MT×11
Componentes eléctricos		
Batería	12V/5 Ah	

















ZEEHO BY CFMOTO